



KLICK!
und fertig.



Dekor-Musterkarte



Animationsfilm



Montageanleitung



Datenblatt



EXTERIOR



ul. Rolnicza 138,
05-092 Łomianki, PL

+48 504 265 748
info@stramapanel.com



stramapanel.com



Hersteller von Aluminium-
Fassadenpaneelen



STRAMA
PANELS.



Exterior Design / Alu Design



Die Fassadenpaneele von Strama Panels sind außergewöhnlich und eigenständig: Wertigkeit und Eleganz. Die natürliche Optik einer hölzernen Fassadenschalung, ebenso wirkungsvoll und praktisch wie einfach zu montieren. Werkstoffe höchster Güte sorgen dafür, dass Konstruktion und Farbe halten, sodass Ihre Fassade das Aussehen von Holz über viele Jahre behält. Ein System von Strama Panels ist eine Fassade, um die Sie sich nicht kümmern müssen. Vergessen Sie teure, lästige Instandhaltung.



Index	SP-AD
Kernmaterial	anodisiertes Aluminium
Deckschicht	Fensterfolie / Anodisierung / Lack
Befestigungssystem	SEMS-LM / SEMS-LMU

Paneellänge	2400 mm / 3000 mm
Paneelbreite / Deckbreite	151 mm / 142 mm
Paneelstärke	10 mm
Aufbauhöhe der Befestigung	7 mm / 12,5 mm
Systemgewicht	6,0 kg/m²

Zubehör:



- Montageleiste
SEMS-LMU
2280 mm
- Aluminium-Abschlussprofil
„J“ SEMS-JA
3000 mm
- Aluminium-Verbindungsprofil
„H“ SEMS-HA
3000 mm
- Aluminium-Eckprofil
„K“ SEMS-CA
3000 mm




Wir liefern Paneele anodisiert, pulverbeschichtet in jedem Farbton der RAL-Palette oder foliert in rund 100 Dekoren der Paletten von Renolit, LG Hausys und Continental, abgestimmt auf die Farben der Fenster- und Türenhersteller.

EXTERIOR-
MUSTERKARTE
HERUNTER-
LADEN




Montagearten:



SEMS-LM (EPS-Dämmung)

1. Gebäudewand
2. EPS-Dämmung
3. Gewebe + Kleber
4. Montagedübel
5. Montageleiste SEMS-LM
6. Paneel Strama Panels



SEMS-LM (Mineralwolle)

1. Gebäudewand
2. Mineralwolle
3. Montagedübel
4. Montageleiste SEMS-LM
5. Paneel Strama Panels



Montage auf der Konsole SEMS-K (Mineralwolle)

1. Gebäudewand
2. Mineralwolle mit Vlies
3. Konsole SEMS-K
4. Montageleiste SEMS-LMU
5. Paneel Strama Panels