



Decormonsterkaart



Animatiefilm



Montagehandleiding



Gegevensblad



ul. Rolnicza 138,
05-092 Łomianki, PL

+48 504 265 748
info@stramapanel.com



stramapanel.com

KLIK!
en klaar.



EXTERIOR

Fabrikant van aluminium
gevelpanelen



STRAMA
PANELS.



Exterior Design / Alu Design



De gevelpanelen van Strama Panels zijn bijzonder en eigenzinnig: allure en elegantie. De natuurlijke uitstraling van een houten gevelbekleding, even effectvol en praktisch als eenvoudig te monteren. Materialen van de hoogste kwaliteit zorgen ervoor dat constructie en kleur standhouden, zodat uw gevel het uiterlijk van hout vele jaren behoudt. Een systeem van Strama Panels is een gevel waar u niet naar om hoeft te kijken. Vergeet duur en lastig onderhoud.



Index	SP-AD
Kernmateriaal	geanodiseerd aluminium
Deklaag	Raamfolie / anodisering / lak
Bevestigingssysteem	SEMS-LM / SEMS-LMU

Paneellengte	2400 mm / 3000 mm
Paneelbreedte / dekbreedte	151 mm / 142 mm
Paneeldikte	10 mm
Opbouwhoogte van de bevestiging	7 mm / 12,5 mm
Systeemgewicht	6,0 kg/m²

Toebehoren:



Montagelat
SEMS-LMU
2280 mm



Aluminium afwerkprofiel
„J“ SEMS-JA
3000 mm



Aluminium verbindingsprofiel
„H“ SEMS-HA
3000 mm



Aluminium hoekprofiel
„K“ SEMS-CA
3000 mm



Wij leveren panelen geanodiseerd, poedergecoat in elke kleur uit het RAL-palet of gefolieerd in ongeveer 100 decors uit de paletten van Renolit, LG Hausys en Continental, afgestemd op de kleuren van de fabrikanten van ramen en deuren.

EXTERIOR-
MONSTER-
KAART
DOWNLOADEN




Montagewijzen:



SEMS-LM (EPS-isolatie)

1. Gebouwmuur
2. EPS-isolatie
3. Wapeningsweefsel + lijm
4. Montageplug
5. Montagelat SEMS-LM
6. Paneel Strama Panels



SEMS-LM (minerale wol)

1. Gebouwmuur
2. Minerale wol
3. Montageplug
4. Montagelat SEMS-LM
5. Paneel Strama Panels



Montage op de console SEMS-K (minerale wol)

1. Gebouwmuur
2. Minerale wol met vlies
3. Console SEMS-K
4. Montagelat SEMS-LMU
5. Paneel Strama Panels