



Cartella decori



Animazione



Istruzioni montaggio



Scheda tecnica



ul. Rolnicza 138,
05-092 Łomianki, PL

+48 504 265 748
info@stramapanel.com



stramapanel.com

CLIC!
e fatto.



EXTERIOR

Produttore di pannelli
di facciata in alluminio



STRAMA
PANELS.



Exterior Design / Alu Design



I pannelli di facciata di Strama Panels sono fuori dal comune e originali: valore ed eleganza. L'aspetto naturale di un rivestimento di facciata in legno, tanto efficace e pratico quanto semplice da montare. Materiali della migliore qualità fanno sì che struttura e colore tengano, così la Sua facciata conserva l'aspetto del legno per molti anni. Un sistema di Strama Panels è una facciata di cui non deve occuparsi. Dimentichi la manutenzione costosa e fastidiosa.



Indice	SP-AD
Materiale dell'anima	alluminio anodizzato
Strato a vista	pellicola per serramenti / anodizzazione / vernice
Sistema di fissaggio	SEMS-LM / SEMS-LMU

Lunghezza del pannello	2400 mm / 3000 mm
Larghezza pannello / di copertura	151 mm / 142 mm
Spessore del pannello	10 mm
Spessore del fissaggio	7 mm / 12,5 mm
Peso del sistema	6,0 kg/m²

Accessori:



Profilo di montaggio
SEMS-LMU
2280 mm



Profilo di finitura in alluminio
«J» SEMS-JA
3000 mm



Profilo di giunzione in alluminio
«H» SEMS-HA
3000 mm



Profilo angolare in alluminio
«K» SEMS-CA
3000 mm



Forniamo pannelli anodizzati, verniciati a polvere in qualsiasi tonalità della gamma RAL oppure rivestiti in pellicola in circa 100 decori della gamma Renolit, LG Hausys e Continental, abbinati ai colori dei produttori di serramenti.

SCARICA
LA CARTELLA
DECORI
EXTERIOR




Modalità di montaggio:



SEMS-LM (polistirene)

1. Parete dell'edificio
2. Polistirene
3. Rete + collante
4. Tassello di fissaggio
5. Profilo di montaggio SEMS-LM
6. Pannello Strama Panels



SEMS-LM (lana minerale)

1. Parete dell'edificio
2. Lana minerale
3. Tassello di fissaggio
4. Profilo di montaggio SEMS-LM
5. Pannello Strama Panels



Montaggio sulla staffa SEMS-K (lana minerale)

1. Parete dell'edificio
2. Lana minerale con velo
3. Staffa SEMS-K
4. Profilo di montaggio SEMS-LMU
5. Pannello Strama Panels