



Farvekort



Animationsfilm



Monteringsvejledning



Datablad



EXTERIOR



ul. Rolnicza 138,
05-092 Łomianki, PL

+48 504 265 748
info@stramapanel.com



stramapanel.com



Producent af
aluminiumsfacadepaneler



Exterior Design / Alu Design



Facadepanelerne fra Strama Panels er noget særligt og helt deres eget: prestige og elegance. De har det naturlige udtryk af en facadebeklædning i træ, lige så dekorativ og praktisk som enkel at montere. Materialer i højeste klasse sørger for, at både konstruktion og farve holder, så din facade bevarer træets udseende i mange år. Et system fra Strama Panels er en facade, du ikke skal tage dig af. Glem dyr og besværlig vedligeholdelse.



Varenummer	SP-AD
Kernemateriale	anodiseret aluminium
Overfladelag	Vinduesfolie / anodisering / lak
Fastgørelsessystem	SEMS-LM / SEMS-LMU

Panelets længde	2400 mm / 3000 mm
Panelets bredde / dækbredde	151 mm / 142 mm
Panelets tykkelse	10 mm
Fastgørelsens opbygningshøjde	7 mm / 12,5 mm
Systemets vægt	6,0 kg/m²

Tilbehør:



Monteringsliste
SEMS-LMU
2280 mm



Aluminiumsprofil til afslutning
„J“ SEMS-JA
3000 mm



Aluminiumsprofil til samling
„H“ SEMS-HA
3000 mm



Aluminiumsprofil til hjørner
„K“ SEMS-CA
3000 mm




Vi leverer paneler anodiseret, pulverlakeret i enhver farve fra RAL-paletten eller med folie i omkring 100 dekorer fra Renolit, LG Hausys og Continental, afstemt efter farverne hos producenten af vinduer og døre.

HENT
EXTERIOR-
FARVE-
KORTET




Monteringsmåder:



SEMS-LM (polystyren)

1. Bygningens mur
2. Polystyren
3. Væv + klæber
4. Monteringsdyvel
5. Monteringsliste SEMS-LM
6. Panel Strama Panels



SEMS-LM (mineraluld)

1. Bygningens mur
2. Mineraluld
3. Monteringsdyvel
4. Monteringsliste SEMS-LM
5. Panel Strama Panels



Montering på konsollen SEMS-K (mineraluld)

1. Bygningens mur
2. Mineraluld med overflade
3. Konsol SEMS-K
4. Monteringsliste SEMS-LMU
5. Panel Strama Panels