



Dekorarka



Animation



Monteringsanvisning



Datablad



ul. Rolnicza 138,
05-092 Łomianki, PL

+48 504 265 748
info@stramapanel.com



stramapanel.com

KLICK!
och klart.



EXTERIOR

Tillverkare av
aluminiumfasadpaneler



STRAMA
PANELS.



Exterior Design / Alu Design



Fasadpanelerna från Strama Panels är ovanliga och helt sina egna: prestige och elegans. De har det naturliga uttrycket hos en fasadbräda i trä, lika effektiv och praktisk som enkel att montera. Material av högsta klass ger hållbarhet i både konstruktion och färg, så din fasad behåller träs utseende i många år. Ett system från Strama Panels är en fasad du inte behöver sköta om. Glöm dyrt och besvärligt underhåll.



Artikelnummer	SP-AD
Kärnmaterial	anodiserad aluminium
Ytskikt	fönsterfolie / anodisering / lack
Infästningssystem	SEMS-LM / SEMS-LMU

Panelens längd	2400 mm / 3000 mm
Panelens bredd / täckbredd	151 mm / 142 mm
Panelens tjocklek	10 mm
Infästningens bygghöjd	7 mm / 12,5 mm
Systemets vikt	6,0 kg/m²

Tillbehör:



Monteringslist
SEMS-LMU
2280 mm



Aluminiumprofil för avslutning
"J" SEMS-JA
3000 mm



Aluminiumprofil för skarvning
"H" SEMS-HA
3000 mm



Aluminiumprofil för hörn
"K" SEMS-CA
3000 mm



Vi levererar paneler anodiserade, pulverlackerade i valfri färg ur RAL-paletten eller med folie i omkring 100 dekorer från Renolit, LG Hausys och Continental, avstämda mot färgerna hos tillverkare av fönster och dörrar.

HÄMTA
DEKOR-
KARTAN
EXTERIOR




Monteringssätt:



SEMS-LM (cellplast)

1. Byggnadens mur
2. Cellplast
3. Armeringsnät + lim
4. Monteringsplugg
5. Monteringslist SEMS-LM
6. Panel Strama Panels



SEMS-LM (mineralull)

1. Byggnadens mur
2. Mineralull
3. Monteringsplugg
4. Monteringslist SEMS-LM
5. Panel Strama Panels



Montering på konsol SEMS-K (mineralull)

1. Byggnadens mur
2. Mineralull med ytskikt
3. Konsol SEMS-K
4. Monteringslist SEMS-LMU
5. Panel Strama Panels