



Fargekart



Animasjon



Monteringsveiledning



Datablad



KLIKK!
og ferdig.



EXTERIOR



ul. Rolnicza 138,
05-092 Łomianki, PL

+48 504 265 748
info@stramapanel.com



stramapanel.com



Produsent av
aluminiumsfasadepaneler



Exterior Design / Alu Design



Fasadepanelene fra Strama Panels er noe helt for seg selv: prestisje og eleganse. De har det naturlige uttrykket til en fasadekledning i tre, like dekorativ og praktisk som den er enkel å montere. Materialer i høyeste klasse sørger for at både konstruksjon og farge holder, slik at fasaden din beholder treets utseende i mange år. Et system fra Strama Panels er en fasade du ikke trenger å stelle. Glem dyrt og tungvint vedlikehold.



Varenummer	SP-AD
Kjernemateriale	anodisert aluminium
Overflatesjikt	Vindusfolie / anodisering / lakk
Festesystem	SEMS-LM / SEMS-LMU

Panelets lengde	2400 mm / 3000 mm
Panelets bredde / dekkbredde	151 mm / 142 mm
Panelets tykkelse	10 mm
Festesystemets byggehøyde	7 mm / 12,5 mm
Systemets vekt	6,0 kg/m²

Tilbehør:



Monteringslist
SEMS-LMU
2280 mm



Aluminiumsprofil til avslutning
«J» SEMS-JA
3000 mm



Aluminiumsprofil til skjøt
«H» SEMS-HA
3000 mm



Aluminiumsprofil til hjørner
«K» SEMS-CA
3000 mm




Vi leverer paneler anodisert, pulverlakkert i en hvilken som helst farge fra RAL-paletten eller med folie i rundt 100 dekorer fra Renolit, LG Hausys og Continental, avstemt etter fargene hos produsenter av vinduer og dører.

LAST NED
EXTERIOR-
FARGE-
KARTET




Monteringsmåter:



SEMS-LM (EPS)

1. Bygningens mur
2. EPS-isolasjon
3. Armeringsnett + lim
4. Monteringsplugg
5. Monteringslist SEMS-LM
6. Panel Strama Panels



SEMS-LM (mineralull)

1. Bygningens mur
2. Mineralull
3. Monteringsplugg
4. Monteringslist SEMS-LM
5. Panel Strama Panels



Montering på konsollen SEMS-K (mineralull)

1. Bygningens mur
2. Mineralull med belegg
3. Konsoll SEMS-K
4. Monteringslist SEMS-LMU
5. Panel Strama Panels