



ul. Rolnicza 138,
05-092 Łomianki, PL

+48 504 265 748
info@stramapanel.com



stramapanel.com



КЛИК!
И ГОТОВО.

EXTERIOR

Производим
алюминиевые фасады



Exterior Design / Alu Design



Необычные и неповторимые фасадные панели Strama Panels дают престиж и элегантность. Натуральный вид деревянной фасадной доски, эффектной, функциональной и простой в монтаже. Материалы высшего класса гарантируют прочность конструкции и стойкость цвета. Ваш фасад сохранит вид дерева на долгие годы. Системы Strama Panels избавляют фасад от обслуживания. Забудьте о трудоёмком и дорогом уходе.



Индекс	SP-AD
Основа	алюминий, анодировка
Лицевой слой	оконная плёнка / анод / лак
Система крепления	SEMS-LM / SEMS-LMU

Длина панели	2400 mm / 3000 mm
Ширина / полезная ширина	151 mm / 142 mm
Толщина панели	10 mm
Толщина системы крепления	7 mm / 12,5 mm
Вес системы	6,0 kg/m²

Профили:



Монтажный
SEMS-LMU
2280 mm



Алюминиевый завершающий
«J» SEMS-JA
3000 mm



Алюминиевый соединительный
«H» SEMS-HA
3000 mm



Алюминиевый угловой
«K» SEMS-CA
3000 mm




Предлагаем панели анодированные, окрашенные порошком в любой цвет по RAL или в плёнке около 100 декоров Renolit, LG Hausys и Continental, подобранных под цвета производителей окон и дверей.

PDF
EXTERIOR
ДЕКОРЫ
ПЛЁНОК




Способы монтажа:



SEMS-LM (пенопласт)

1. Стена здания
2. Пенопласт
3. Сетка + клей
4. Дюбель
5. Профиль SEMS-LM
6. Панель Strama



SEMS-LM (минвата)

1. Стена здания
2. Минвата
3. Сетка + клей
4. Профиль SEMS-LM
5. Панель Strama



Монтаж на консоли SEMS-K (минвата)

1. Стена здания
2. Минвата с втулкой
3. Опора SEMS-K
4. Профиль SEMS-LMU
5. Панель Strama