



Dekorikataloog



Animatsioon



Paigaldusjuhend



Tehniline leht



KLÕPS!
ja valmis.



EXTERIOR



ul. Rolnicza 138,
05-092 Łomianki, PL

+48 504 265 748
info@stramapanel.com



stramapanel.com



Alumiiniumfassaadi
paneelide tootja



Exterior Design / Alu Design



Strama Paneli ebatavalised ja kordumatud fassaadipaneelid tähendavad prestiiži ja eleganti. Puidust fassaadilaua loomulik välimus, efektne, funktsionaalne ja lihtsalt paigaldatav. Tippklassi materjalid tagavad nii konstruktsiooni kui ka värvi tugevuse ning pika eluea. Teie fassaad säilitab puidu ilme aastateks. Strama Paneli süsteemid loovad fassaadi, mida ei ole vaja hooldada. Unustage tüütu ja kallis hooldus.



Indeks	SP-AD
Aluse materjal	anodeeritud alumiinium
Esikiht	aknakile / anood / lakk
Kinnitussüsteem	SEMS-LM / SEMS-LMU

Paneeli pikkus	2400 mm / 3000 mm
Paneeli / kattelaius	151 mm / 142 mm
Paneeli paksus	10 mm
Kinnitussüsteemi paksus	7 mm / 12,5 mm
Süsteemi mass	6,0 kg/m²

Tarvikud:



Paigaldusliist
SEMS-LMU
2280 mm



Alumiiniumist
lõpetusprofiil „J“ SEMS-JA
3000 mm



Alumiiniumist
ühendusprofiil „H“ SEMS-HA
3000 mm



Alumiiniumist
nurgaprofiil „K“ SEMS-CA
3000 mm



Pakume anodeeritud paneele, pulbervärvituna mis tahes RAL-paleti värvis, või dekoratiivkilega paneele, mida on umbes 100 mustrit Renoliti, LG Hausys'i ja Continentali paletist, kooskõlas akna- ja uksetootjate kasutatava värvigammaga.

LAADI ALLA
EXTERIOR
KILEDE
KATALOOG




Paigaldusviisid:



SEMS-LM (vahtpolüstüreen)

1. Hoone sein
2. Vahtpolüstüreen
3. Võrk ja liim
4. Paigaldustüübel
5. Paigaldusliist SEMS-LM
6. Strama Paneli paneel



SEMS-LM (mineraalvill)

1. Hoone sein
2. Mineraalvill
3. Paigaldustüübel
4. Paigaldusliist SEMS-LM
5. Strama Paneli paneel



Paigaldus konsoolile SEMS-K (mineraalvill)

1. Hoone sein
2. Mineraalvill kattekihiga
3. Konsool SEMS-K
4. Paigaldusliist SEMS-LMU
5. Strama Paneli paneel