

Exterior Design

SP-AD-ALUMINIUM · KARTA TECHNICZNA

Aluminiowe panele elewacyjne z dekoracyjną okleiną Renolit — piękna fasada bez konserwacji



SPECYFIKACJA PRODUKTU

TYP PRODUKTU	Aluminiowe panele elewacyjne z okleiną dekoracyjną Renolit
MATERIAŁ RDZENIA	Aluminium
OKLEINA	Folia dekoracyjna Renolit RENOLIT CERTIFIED
SZEROKOŚĆ × GRUBOŚĆ	300 mm × ok. 30 mm (głębokość profilu)
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI	Do 6 000 mm (cięcie na wymiar)
KIERUNEK MONTAŻU	Poziomy (Horizontal) · Pionowy (Vertical)
SYSTEM MONTAŻU	Zatrząskowy KLIK! — profile SEMS-LMU + JA30+ / CA30+ / HA30+
ODPORNOŚĆ ATMOSFERYCZNA	Wysoka — okleina Renolit odporna na UV, wilgoć i mróz
CERTYFIKATY	CE, FSC, Renolit
ZASTOSOWANIE	Elewacje zewnętrzne: budynki mieszkalne, komercyjne, przemysłowe, modułowe
TEMP. SKŁADOWANIA	Maks. 30°C, zadaszone, osłonięte od bezpośredniego słońca

PROFILE SYSTEMOWE

SP-AD

Panel elewacyjny
aluminiowy

SEMS- LMU

Listwa montażowa nośna
(metal)

JA30+

Listwa startowa /
zakończeniowa

HA30+

Łącznik / profilpośredni

CA30+

Narożnik zewnętrzny
tylko montaż poziomy

Exterior Design

SP-AD-ALUMINIUM · KARTA TECHNICZNA

Aluminiowe panele elewacyjne z dekoracyjną okleiną Renolit — piękna fasada bez konserwacji

WZORNIK DEKORÓW— WYBÓR KATEGORII

Biele & Kremowe

Crystal White 9294, Cream White 1379, Iron Glimmer White, Light Ivory 1015...

Szarości & Antracyt

Signal Grey 7004, Basalt Grey 7012, Anthracite 7016, Slate Grey 7015...

Drewno & Naturalne

Mountain Oak, Desert Oak, Irish Oak, Walnut, Pine, Sheffield Oak...

Czerwienie & Brązy

Dark Red 3081, Wine Red 3005, Chocolate Brown 8875, Brown 8972...

Zielenie

Chartwell Green, Moss Green 6005, Dark Green 6125, Agate Grey...

Platyna & Premium

Crown Platinum, Silver Brush Effect, Corten Steel, Aged Copper, Pyrite...

ŁĄCZNIE PONAD 130 WZORÓW DEKORÓW

Dostępne struktury: Smooth R, Relief R, Finesse R, Super-Matt, Folia V, Continental C, LG Hausys L. Szczegółowy wzornik dekorów dostępny na życzenie lub na stramapanel.com

NARZĘDZIA MONTAŻOWE

POZIOMICA

WKRĘTARKA

PIŁA TARCZOWA

PIŁA DO METALU

MIARKA

PISTOLET DO KLEJU

WIERTARKA UDAROWA

KĄTOWNIK

Wkrętarka do montażu listew SEMS-LMU do podkonstrukcji. Piła z tarczą dedykowaną do aluminium (kąt cięcia -5°). Zabezpieczyć okleinę przed odpryskiwaniem podczas cięcia.

PRZECHOWYWANIE & UWAGI

WARUNKI SKŁADOWANIA

Suche, zadaszone pomieszczenia. Maks. 30°C. Z dala od bezpośredniego słońca.

PRZED MONTAŻEM

Panele aklimatyzować min. 24h w temperaturze roboczej. Uwzględnić dylatację termiczną wg tabeli.

WKRĘTY SEMS-LMU

Wkręcać prostopadle — nie pod kątem. Ukryte połączenie zachowuje estetykę elewacji.

KLIKNIJ I POBIERZ

Wzornik dekorów
[Veneer samples](#)Animacja
[Animation](#)Instrukcja montażu
[Assembly manual](#)

STRAMA PANELS Sp. z o.o.

ul. Rolnicza 138,
05-092 ŁomiankiTel: +48 504 265 748
stramapanel.com**KLIK!** i gotowe.